



UNE INNOVATION À LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

Le radiateur de couronne Radiance de Stelpro est l'un des systèmes de chauffage les plus efficaces offerts actuellement. La chaleur radiante réchauffe les gens directement, créant ainsi un confort semblable à celui que procure le soleil. Installé près du plafond, le Radiance dirige la chaleur vers le bas, et ce, dans toute la pièce. Les objets dans l'espace absorbent la chaleur et agissent comme des « réservoirs de chaleur », initiant un courant d'air chaud de type convection et favorisant ainsi le maintien de la température ambiante souhaitée.

- **EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 15 % SUPÉRIEURE À CELLE D'AUTRES APPAREILS RADIANTS**
- **INSTALLATION AU MUR À 2,5 PO DU PLAFOND – HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ET LIBÉRANT L'ESPACE**
- **IDÉAL POUR LES PERSONNES SOUFFRANT D'ALLERGIES SANS BRASSAGE D'AIR**
- **COMPACT ET LÉGER**
IDÉAL POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS ET LA RÉNOVATION

COULEURS

- **standard** : blanc cassé
- **Orora (optionnelles)** : peinture aluminium anodisé et noir seulement (référez-vous à stelpro.com/fr/orora/)

FINITION

- façade : peinture haute émissivité et haute température pour une efficacité thermique maximale
- autres pièces : peinture hybride en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- façade en extrusion d'aluminium
- boîtier et boîtes de raccord en acier de calibre 18
- couvercles d'extrémité en aluminium
- réflecteur en acier inoxydable de calibre 24
- passe-fils pleine longueur
- conception et assemblage pour réduire les bruits de dilatation et de contraction des métaux soumis aux cycles de chauffage

ÉLÉMENT

- élément tubulaire en acier inoxydable

CONTRÔLE

- thermostat mural (non compris)
– l'utilisation d'un thermostat électronique est fortement recommandée
- thermostat bimétallique unipolaire intégré installé dans la boîte de jonction gauche ou droite (optionnel)

INSTALLATION

- au mur à une distance minimale de 2,5 po du plafond
- tout matériau combustible doit être éloigné d'au moins 6 po du devant de l'appareil

GARANTIE

- cinq ans

IDÉAL POUR :

chauffage principal d'une pièce, au-dessus d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre, espace de vie, garderie, école, salle de jeu, vestiaire, spa

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

PRODUIT	PUISSANCE	TENSION	LONGUEUR		POIDS		PRIX
CODE	WATTS	VOLTS	MM	PO	KG	LB	
SCR0451SW	450	120	860	34	2,9	6,4	347,00
SCR0458SW	450	208	860	34	2,9	6,4	347,00
SCR0452SW	450/338	240/208	860	34	2,9	6,4	347,00
SCR0453SW	450	347	860	34	2,9	6,4	418,00
SCR0601SW	600	120	1190	47	4,0	8,9	437,00
SCR0608SW	600	208	1190	47	4,0	8,9	437,00
SCR0602SW	600/450	240/208	1190	47	4,0	8,9	437,00
SCR0603SW	600	347	1190	47	4,0	8,9	509,00
SCR0751SW	750	120	1500	59	5,0	11,1	512,00
SCR0758SW	750	208	1500	59	5,0	11,1	512,00
SCR0752SW	750/563	240/208	1500	59	5,0	11,1	512,00
SCR0753SW	750	347	1500	59	5,0	11,1	582,00
SCR0756SW	750	600	1500	59	5,0	11,1	582,00
SCR0901SW	900	120	1800	71	5,9	13,0	564,00
SCR0908SW	900	208	1800	71	5,9	13,0	564,00
SCR0902SW	900/675	240/208	1800	71	5,9	13,0	564,00
SCR0903SW	900	347	1800	71	5,9	13,0	634,00
SCR0906SW	900	600	1800	71	5,9	13,0	634,00
SCR1051SW	1050	120	2110	83	7,1	15,7	615,00
SCR1058SW	1050	208	2110	83	7,1	15,7	615,00
SCR1052SW	1050/788	240/208	2110	83	7,1	15,7	615,00
SCR1053SW	1050	347	2110	83	7,1	15,7	684,00
SCR1056SW	1050	600	2110	83	7,1	15,7	684,00
SCR1201SW	1200	120	2390	94	8,1	17,8	697,00
SCR1208SW	1200	208	2390	94	8,1	17,8	697,00
SCR1202SW	1200/900	240/208	2390	94	8,1	17,8	697,00
SCR1203SW	1200	347	2390	94	8,1	17,8	767,00
SCR1206SW	1200	600	2390	94	8,1	17,8	767,00
SCR1508SW	1500	208	2690	106	9,1	20,1	809,00
SCR1502SW	1500/1125	240/208	2690	106	9,1	20,1	809,00
SCR1503SW	1500	347	2690	106	9,1	20,1	880,00
SCR1506SW	1500	600	2690	106	9,1	20,1	880,00

Consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur.
Modèles également offerts en 277 V et 480 V.

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
SCRSPSW	plaque de jonction (pour installer deux unités côte à côte)	56,00
SCRBTRSW*	thermostat bimétallique unipolaire avec couvercle du côté droit	113,00
SCRBTLWS*	thermostat bimétallique unipolaire avec couvercle du côté gauche	113,00

* Installation en usine

DESSINS TECHNIQUES

