

MIR | MIRAGE^{MC}

CONVECTEUR



MIRAGE^{MC}

LE PLUS DISCRET SUR LE MARCHÉ !

Le convecteur Mirage est le résultat d'une combinaison d'un look unique, moderne et discret et d'une efficacité incontestable. Offert avec un thermostat électronique intégré ultraprécis ou sans thermostat et en plusieurs tensions, le Mirage peut convenir autant aux pièces de la maison que celles d'un commerce. Le Mirage se fond à tous les décors grâce à sa façade au design simple et élégant.

S'INTÈGRE DISCRÈTEMENT À TOUS LES DÉCORS

FAÇADE ROBUSTE FABRIQUÉE D'UNE SEULE PIÈCE

TOTALEMENT SILENCIEUX

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ (OPTIONNEL) AVEC ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ

S'ADAPTE AUX DIFFÉRENTS MARCHÉS

VOLTAGES OFFERTS : 120 V, 208 V,
240 V, 347 V ET 600 V

COULEURS

- **standard** : blanc, blanc cassé
- **Orora (optionnelles)** : référez-vous à www.stelpro.com/fr-CA/Orora

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier et devant en acier de calibre 20
- hauteur du boîtier favorisant l'effet cheminée
- l'air entre sous l'appareil et en sort par le dessus
- câble de 6 pi (2 m) de calibre 16 avec fiche 120 V à trois broches avec mise à la terre (modèle MIR1501P)

ÉLÉMENTS

- deux éléments tubulaires en acier inoxydable isolés par des manchons en nylon pour réduire les bruits de dilatation et de contraction du métal soumis aux cycles de chauffage

CONTRÔLE


- thermostat électronique requis : thermostat électronique à écran numérique intégré (en option) ou thermostat électronique mural (non compris)
- abaissement automatique de la température la nuit (mode Automatique)
- possibilité d'imposer une consigne de température maximale (mode Sécurité)

INSTALLATION

- en surface
- au mur à 4 po minimum du plancher
- support mural dissimulé (compris)
- serre-câbles arrières (compris)

GARANTIE

- cinq ans, *trois ans sur les composants électroniques



ÉGALEMENT OFFERT
INSTALLATION RAPIDE
AVEC BRANCHEMENT 120 V

IDÉAL POUR :

cuisine, salon, chambre à coucher, sous-sol,
commerce, bureau

°STELPRO

Stelpro se réserve le droit de modifier en tout temps la description, la fabrication ou le prix de ses appareils. **Aucun retour ne sera accepté pour les commandes de produits aux couleurs optionnelles.** Pour obtenir l'information et les prix les plus à jour concernant les produits, veuillez consulter le site www.stelpro.com.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

THERMOSTAT INTÉGRÉ		SANS THERMOSTAT		PUISSANCE	TENSION	HAUTEUR		LONGUEUR		POIDS	
CODE	PRIX	CODE	PRIX	WATTS	VOLTS	MM	PO	MM	PO	KG	LB
MIR0501	308,00	MIR0501WC	256,00	500	120	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75
MIR0508	307,00	MIR0508WC	256,00	500	208	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75
MIR0502	267,00	MIR0502WC	217,00	500/375	240/208	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75
---	---	MIR0503WC	323,00	500	347	457	18	444	17 1/2	5,3	11,75
MIR1001	325,00	MIR1001WC	272,00	1000	120	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75
MIR1008	325,00	MIR1008WC	273,00	1000	208	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75
MIR1002	285,00	MIR1002WC	233,00	1000/750	240/208	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75
---	---	MIR1003WC	339,00	1000	347	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75
---	---	MIR1006WC	339,00	1000	600	457	18	597	23 1/2	6,7	14,75
MIR1501	338,00	MIR1501WC	286,00	1500	120	457	18	749	29 1/2	8	17,75
MIR1508	339,00	MIR1508WC	288,00	1500	208	457	18	749	29 1/2	8	17,75
MIR1502	299,00	MIR1502WC	247,00	1500/1125	240/208	457	18	749	29 1/2	8	17,75
---	---	MIR1503WC	354,00	1500	347	457	18	749	29 1/2	8	17,75
---	---	MIR1506WC	354,00	1500	600	457	18	749	29 1/2	8	17,75
MIR2008	354,00	MIR2008WC	301,00	2000	208	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75
MIR2002	314,00	MIR2002WC	259,00	2000/1500	240/208	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75
---	---	MIR2003WC	369,00	2000	347	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75
---	---	MIR2006WC	369,00	2000	600	457	18	902	35 1/2	9,4	20,75
MODÈLE À BRANCHEMENT 120 V (PRISE DE COURANT RÉSIDENTIELLE)											
MIR1501P*	360,00	---	---	1500	120	457	18	749	29 1/2	8	17,75

Ajoutez W pour blanc ou SW pour blanc cassé (consultez la charte de couleurs optionnelles et communiquez avec votre représentant Stelpro pour toute autre couleur).

Les thermostats mécaniques muraux ne sont pas compatibles avec le modèle sans thermostat (WC) – thermostat électronique requis. Modèles également offerts en 277 V et 480 V.

* Offert en blanc seulement

--- n'est pas offert

ACCESSOIRES

PRODUIT	DESCRIPTION	PRIX
MIRRE153*	relais électronique intégré basse tension [15 A @ 120 V-347 V]	79,00
MIRRE156*	relais électronique intégré basse tension [6 A @ 600 V]	128,00
MIRRE153T*	relais électronique intégré basse tension avec transformateur 24 V [15 A @ 208 V-347 V]	99,00

Les relais électroniques peuvent recevoir un signal pulsé (PWM) ou tout ou rien (on/off).

* Installation en usine



THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉ EN OPTION
POUR LES MODÈLES DE 120 V À 240 V

DESSINS TECHNIQUES

