

Fiche Produit

Spécifications



Mini-disjoncteur tandem, QO, 2 x 1 pôle à 15 A, 120/240 VCA, 10 kA, module d'extension (plug-in)

QO1515

Principal

Type de produit	Disjoncteur miniature
Gamme	QO
Courant nominal	15 A
Tension nominale	120/240 V CA
Type de montage	Enfichable
Nombre de pôles	1P
Type de disjoncteur	Tandem
Caractéristiques nominales	Homologué HACR
Connexion électrique	Cosses de boîte

Complémentaire

Poids d'interruption	10 kA à 120/240 V CA
Nombre d'espaces de panneau	1
Calibre du conducteur	AWG 14...AWG 8 Cuivre ou aluminium
Couple de serrage	4 N.m
Hauteur	82 mm
Largeur	19 mm
Profondeur	74 mm
Poids net	0,127 kg

Environnement

Certifications	Homologué UL CSA
Température ambiante nominale	40 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8,382 cm
Largeur de l'emballage 1	2,032 cm
Longueur de l'emballage 1	8,382 cm
Poids de l'emballage (Kg)	145,149 g
Type d'emballage 2	BB1

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	10,160 cm
Largeur de l'emballage 2	9,652 cm
Longueur de l'emballage 2	19,304 cm
Poids de l'emballage 2	1,538 kg
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	21,082 cm
Largeur de l'emballage 3	21,082 cm
Longueur de l'emballage 3	50,292 cm
Poids de l'emballage 3	15,644 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Comment évaluons-nous la durabilité des produits >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	18 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	0.8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	17 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

🧩 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
directive RoHS de l'UE	conforme
Règlement REACH	La référence contient des substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuil
Status sur la présence d"halogène	Produit sans halogène

Use Longer

🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	Non
Label DEEE	 Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles