

Fiche Produit

Spécifications



Tableau de répartition, QO, 1 phase, 8 emplacements, 8 circuit, cosses principales convertibles 100 A, NEMA3R, UL

QO8L100RB

Principal

Nom	QO
Type de produit	Load Center
Type de boîtier	Coffret résistant intempéries
Type de plaque	Couvercle en saillie

Complémentaire

Tightening Torque	Main lugs: 40 livres par pouce, AWG 8, aluminium / cuivre Main lugs: 45 lb.in, AWG 6...AWG 1, aluminium / cuivre
Load Center Type	Fixed Mains (lugs)
Courant nominal	100 A
Number of Spaces	8
Max Short Circuit Current Rating	10 kA
Maximum Number of Single Pole Circuits	8
Maximum Number of Tandem Breakers	0
Number of Phases	Monophasé
Voltage Rating	120/240 V CA
Barre de terre	Grounding bar (ordered separately)
Electrical Connection	Cosses
Configuration de câblage	Type 3 fils avec neutre
Matière du jeu de barre	Tin plated aluminium: jeu de barres
Hauteur	317 mm
Largeur	223 mm
Profondeur	102 mm

Environnement

Enclosure Rating	NEMA 3R pour extérieure
Ambient Air Temperature for Operation	-5 °C 40 °C
Certifications produit	cULus

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,4 cm
Largeur de l'emballage 1	26,2 cm
Longueur de l'emballage 1	35,8 cm
Poids de l'emballage 1	4,32 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	80
Hauteur de l'emballage 2	101,6 cm
Largeur de l'emballage 2	91,44 cm
Longueur de l'emballage 2	121,92 cm
Poids de l'emballage 2	346,493 kg

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Remplacement(s) recommandé(s)