



OXFORD^{MC}
SERIES | SÉRIE



LE BOURREAU DE TRAVAIL POLYVALENT

L'aérotherme bon marché RUH de Stelpro est un appareil de chauffage puissant et fiable. Sa très grande capacité à produire de la chaleur et sa construction robuste conviennent tout particulièrement aux aires ouvertes telles que les garages, ateliers, locaux commerciaux ou chantiers de construction. L'appareil offre jusqu'à 5000 W de puissance sous une tension de 240/208 V. Le RUH est doté d'ailettes ajustables permettant de diriger l'air chaud à sa sortie. Avec ou sans thermostat intégré, il procure une chaleur instantanée. Installez-le au plafond ou au mur grâce au support de montage universel compris. Productivité garantie !

CHAUFFAGE INSTANTANÉ

LOUVRES AJUSTABLES PERMETTANT DE DIRIGER LA CHALEUR

INSTALLATION AU MUR OU AU PLAFOND SUPPORT COMPRIS

MOTEUR SCELLÉ ET LUBRIFIÉ À VIE

PUISSANCES DE 2 KW À 5 KW

COULEUR

- charbon

FINITION

- peinture en poudre d'époxy-polyester

FABRICATION

- boîtier d'acier de calibre 20
- moteur entièrement hermétique et lubrifié en usine
- ventilateur silencieux de type hélicoïdal de 350 pcm
- louveres ajustables
- protection thermique à réenclenchement automatique

ÉLÉMENT

- alliage nickel-chrome de grande qualité assurant une chaleur instantanée

CONTRÔLE

- thermostat intégré (compris avec la série T)
- thermostat mural (non compris)

INSTALLATION

- au mur et au plafond à l'aide du support universel (compris)

GARANTIE

- trois ans

IDÉAL POUR :

chantier de construction, garage, atelier, petit local commercial



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SANS CONTRÔLE		THERMOSTAT INTÉGRÉ		CONTRÔLE 24 V		PUISSANCE	TENSION	DÉBIT	PORTÉE		ÉLEVATION DE TEMPÉRATURE		POIDS	
CODE	PRIX	CODE	PRIX	CODE	PRIX	WATTS	VOLTS	PCM	M	PI	°C	°F	KG	LB
RUH2CHAR	485,00	RUH2TCHAR	502,00	RUH2C24CHAR	545,00	2000/1500	240/208	350	3	10	10	18	9	20
RUH3CHAR	493,00	RUH3TCHAR	510,00	RUH3C24CHAR	552,00	3000/2250	240/208	350	3	10	15	27	9	20
RUH4CHAR	502,00	RUH4TCHAR	519,00	RUH4C24CHAR	560,00	4000/3000	240/208	350	3	10	20	36	9	20
RUH5CHAR	509,00	RUH5TCHAR	525,00	RUH5C24CHAR	567,00	5000/3750	240/208	350	3	10	25	45	9	20

DESSINS TECHNIQUES

