

Fiche Produit

Spécifications



Centre de charge, QO,
Monophasé, 2 espaces, 2 circuits,
cosses principales fixes 70 A,
NEMA1, couvercle dépassant, UL

QO2L70S

Principal

Nom commercial de marketing	QO
Type de produit	Centre de charge
Type de couverture	Revêtement de surface

Complémentaire

Type de centre de charge	Secteur fixe (cosses)
Courant nominal	70 A
Nombre d'espaces	2
Courant de court-circuit maximal admissible	10 kA
Nombre maximal de circuits unipolaires	2
Nombre maximal de disjoncteurs en tandem	0
Nombre de phases du réseau	.1 phase..3 fils.
Tension nominale	.120/240 V..CA.
Barre de terre	Barre de mise à la terre (commandée séparément)
Connexion électrique	.Cosses.
Matériau des barres omnibus	.Aluminium étamé.: Jeu de barres.
Matériau de l'enveloppe	Tôle d'acier soudée
Hauteur	233 mm
Largeur	119 mm
Profondeur	79 mm

Environnement

Indice de protection du boîtier	.NEMA 1..armoie intérieure.
Température ambiante de Fonctionnement	-5 °C 40 °C
Certifications de produits	CULus

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	10,668 cm
Largeur de l'emballage 1	13,716 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Longueur de l'emballage 1	25,908 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,687 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Comment évaluons-nous la durabilité des produits >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	12 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	7 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
directive RoHS de l'UE	conforme
Règlement REACH	Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuil

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	Non
Label DEEE	 Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles