

Mechanical Time Switch - Minuterie mécanique 24 heures, 120 V CA, 60 Hz, unipolaire unidirectionnelle, boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 1 heure

Item T101



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le commutateur horaire mécanique série T100 a prouvé qu'il est à l'épreuve du temps. Ces commutateurs horaires fiables peuvent supporter des charges électriques jusqu'à 40 A par pôle et permettent jusqu'à 12 opérations MARCHE/ARRÊT par jour. Un interrupteur retardateur manuel le rend plus pratique.

FONCTIONS

- ▶ Contrôle direct sur 24 heures pour la plupart des charges
- ▶ Jusqu'à 12 cycles d'opérations MARCHE/ARRÊT quotidiens avec un nombre d'opérations MARCHE/ARRÊT minimum pendant une heure
- ▶ Retardateur manuel
- ▶ Déclencheur MARCHE et déclencheur ARRÊT inclus.

APPLICATIONS

- ▶ Chronométrage/Programmation des opérations MARCHE/ARRÊT
- ▶ Commande d'éclairage intérieur

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités	
Numéro de modèle	T101
Description	Minuterie mécanique 24 heures, 120 V CA, 60 Hz, unipolaire unidirectionnelle, boîtier d'intérieur en métal, intervalle de 1 heure
Code UPC	078275000018
Marque	Intermatic
Pays d'origine (Intermatic)	MEXICO
Période de garantie	Limitée à 1 an

Paramètres de contrôle	
Durées minimales d'activation/de désactivation	1 heure
Nombre maximal d'activations/de désactivations	12
Roue de commande	non inclus
Intervalle de temps	1 h
Mode de fonctionnement	24 heures
Équipé(e) d'une commande manuelle	Oui
Compatibilités de l'application	DEL; HID

Spécifications mécaniques	
Type de boîtier	Métal type 1 intérieur
Nombre de déclencheurs inclus	1 MARCHE/1 ARRÊT

Dimensions (H x l x P)	
Dimensions du Produit	7.875 x 5.125 x 3.4375 in
Dimension minimale de câble	AWG n° 14
Dimension maximale de câble	AWG n° 8
Dimensions des pastilles défonçables – Bas	(2) combinaisons 12,7 mm (1/2 po) - 19 mm (3/4 po)

Dimensions des pastilles défonçables – Arrière

(1) combination 1/2" - 3/4"

Valeurs nominales de charge

Plage(s) pour tungstène	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz
Ballast électronique	16 A, 120 V CA
Plages des valeurs assignées de charge du ballast électronique	16 A, 120 V CA
Charge inductive	40 A, 240 V CA, 60 Hz; 40 A, 208 V CA, 60 Hz; 40 A, 120 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de la charge résistive	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge inductive	40 A, 120-240 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du circuit pilote	1000 VA, 120-240 V CA, 60 Hz
Plages des valeurs assignées de charge du moteur	2 HP, 24 FLA à 120 V CA, 60 Hz; 5 HP, 28 FLA à 240 V CA, 60 Hz

Spécifications électriques

Option de câblage	Bornes
Plages de tensions d'entrée	120 V CA, 60 Hz
Nombre de circuits	1
Type de commutateur	Unipolaire unidirectionnel
Consommation électrique maximale (W)	3 W

Emballage

Poids de livraison (lb)	2.744
Dimensions du carton unitaire	8.25 x 3.5 x 5.5 in

Spécifications environnementales

Temperatura (servicio)	-40 °F to 130 °F / (-40 °C to 54 °C)
------------------------	--------------------------------------

Normes et certifications

Certification UL	cULus
Certification CSA	cCSAus
Autres certifications et Compatibilités	LED
Numéro de fichier UL	UL917
Numéro de fichier CSA	C22.2-177; LR3730
Proposition 65 de Californie	Plomb

ACCESSOIRES



156T1978AMX
1 set de déclencheurs ON/OFF
(Activer/Désactiver) pour T100, T7000 et
WH40



156T1978A
Déclencheurs supplémentaire/de
remplacement 1 ACTIVÉ et 1 DÉACTIVÉ



156T1978AD12
12 ensembles de déclencheurs 156T1978A
pour T100, T7000 et WH40



22T338GR
Support de montage pour mécanismes de
minuterie normalisés Intermatic



124T1948
Isolant pour interrupteur de minuterie
unipolaire (T101, T102, T171, T172)



WG1570-10D
Moteur 125 V CA, 60Hz pour T101, T103,
T105



WG1570-10DMX
Moteur 125 V CA, 60 Hz pour T101, T103,
T105

Product
Image
Not
Available

156T1957A
Vis de commande (3 par paquet)