

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D



Interrupteur de sécurité, usage général, fusible, 200 A, 120/240 V CA, 2 pôles, 60 CV, neutre solide, NEMA 1

CD224N

Principal

Type de produit ou de composant	Interrupteur de sécurité unidirectionnel
Nom de la série	General duty

Complémentaire

[In] courant nominal	200 A
Composition du dispositif	Neutre (installé en usine)
Type de dispositif de sectionnement	Fusible de déconnexion
Courant de court-circuit	100 kA maximum Cartouche
Montage de l'appareil	En saillie
Nombre de pôles	2
Raccordement électrique	Cosses
[Ue] tension de fonctionnement nominale	.120/240 V..CA.
Puissance du moteur CV	.15 cv. à 240 V..CA..50...60 Hz. pour 1 phase moteurs .25 cv. à 240 V..CA..50...60 Hz. pour 3 phases moteurs .60 cv. à 240 V..CA..50...60 Hz. pour 3 phases moteurs
Calibre AWG	.AWG 6...250 kcmil..Cuivre ou aluminium.
Couple de serrage	.31,07 N.m. (AWG 6...250 kcmil)
Hauteur	736,6 mm
Largeur	482,6 mm
Profondeur	209,55 mm

Environnement

Certifications de produits	CSA
Degré de protection NEMA	.NEMA 1..Acier galvanisé.

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	21,59 cm
Largeur de l'emballage 1	49,53 cm
Longueur de l'emballage 1	77,47 cm
Poids de l'emballage (Kg)	19,078 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	178 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	89 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	6 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	39 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	43 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

🔗 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
directive RoHS de l'UE	conforme
Règlement REACH	Sans substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuil
Sans PVC	Oui

Use Longer

🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	85
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	Non