



Les panneaux de distribution de Leviton

D'hier à demain, le courant passe

Boîtiers NEMA 1 pour l'intérieur Portes/couvercles à commander séparément



Intensité (A)	N ^{bre} de positions	Sans fenêtre	Avec fenêtre
100	20	LP210-CBD	LP210-CBW
125	20	LP212-CBD	LP212-CBW
100	30	LP310-CBD	LP310-CBW
150	30	LP315-CBD	LP315-CBW
200	30	LP320-CBD	LP320-CBW
100	42	LP410-CBD	LP310-CBW
125	42	LP412-CBD	LP412-CBW
150	42	LP415-CBD	LP415-CBW
200	42	LP420-CBD	LP420-CBW
225	42	LP422-CBD	LP422-CBW
200	66	LP620-CBD	LP620-CBW
225	66	LP622-CBD	LP622-CBW
Bornes primaires			
125	20	LP212-CLD	LP212-CLW
200	30	LP320-CLD	LP320-CLW
225	42	LP422-CLD	LP422-CLW
225	66	LP622-CLD	LP622-CLW



Boîtiers NEMA 3R pour l'extérieur

Intensité (A)	N ^{bre} de positions	N° de catalogue
Disjoncteur principal installé		
100	20	LP210-C3B
125	20	LP212-C3B



Panneaux complets avec compteur, entrée de service souterraine, approuvés par l'EUSERC

Intensité (A)	N ^{bre} de positions	N° de catalogue	Mécanisme de contournement	Couvercle
150	30	LP315-MC	Aucun	Avec anneau
200	30	LP320-MC	Aucun	Avec anneau
200	42	LP420-MC	Aucun	Avec anneau

DISJONCTEURS PRINCIPAUX | Mécanisme de déclenchement hydromagnétique, 120/240 V c.a.,
tenue aux courts-circuits de 22 kA



Intensité nominale (A)	Bipolaires
100	LM100
125	LM125
150	LM150
200	LM200
225	LM225

Disjoncteurs de base



Intensité nominale (A)	Unipolaires	Bipolaires
15	LB115	LB215
20	LB120	LB220
25	LB125	LB225
30	LB130	LB230
35	-	LB235
40	-	LB240
45	-	LB245
50	-	LB250
60	-	LB260
70	-	LB270
80	-	LB280
90	-	LB290
100	-	LB200
110	-	LB211
125	-	LB212



N° de catalogue	Description
LDATA	Concentrateur de données de disjoncteurs intelligents

Au moyen d'une connexion Wi-Fi[®] ou Ethernet, le concentrateur LDATA amasse les données des disjoncteurs intelligents et les transmet à un routeur de manière sécurisée.

Disjoncteurs intelligents de base

Intensité nominale (A)	Unipolaires	Bipolaires
15	LB115-S	LB215-S
20	LB120-S	LB220-S
25	LB125-S	LB225-S
30	LB130-S	LB230-S
35	-	LB235-S
40	-	LB240-S
45	-	LB245-S
50	-	LB250-S
60	-	LB260-S
70 - 125	-	LSBMA**

** Accessoire de comptage; conception fondée sur celle des TC (ne peut être déclenché ou mis à niveau à distance).

Disjoncteurs à DDAA (amorçages d'arc)



Intensité nominale (A)	Unipolaires
15	LB115-AF
20	LB120-AF



Disjoncteurs intelligents à DDAA (amorçages d'arc)

Intensité nominale (A)	Unipolaires
15	LB115-AS
20	LB120-AS

Disjoncteurs à DDAA/DDFT (mixtes)



Intensité nominale (A)	Unipolaires
15	LB115-DF
20	LB120-DF



Disjoncteurs intelligents à DDAA/DDFT (mixtes)

Intensité nominale (A)	Unipolaires
15	LB115-DS
20	LB120-DS

Disjoncteurs à DDFT (fuites à la terre, 5 mA)

Protection du personnel



Intensité nominale (A)	Unipolaires	Bipolaires
15	LB115-GF	LB215-GF
20	LB120-GF	LB220-GF
25	LB125-GF	LB225-GF
30	LB130-GF	LB230-GF
40	-	LB240-GF
50	-	LB250-GF
60	-	LB260-GF



Disjoncteurs intelligents à DDFT

(fuites à la terre, 5 mA) Protection du personnel

Intensité nominale (A)	Unipolaires	Bipolaires
15	LB115-GS	LB215-GS
20	LB120-GS	LB220-GS
25	LB125-GS	LB225-GS
30	LB130-GS	LB230-GS
40	-	LB240-GS
50	-	LB250-GS
60	-	LB260-GS

Disjoncteurs à DPÉFT (fuites à la terre, 30 mA)

Protection de l'équipement



Intensité nominale (A)	Unipolaires	Bipolaires
15	LB115-EP	LB215-EP
20	LB120-EP	LB220-EP
25	LB125-EP	LB225-EP
30	LB130-EP	LB230-EP
40	-	LB240-EP
50	-	LB250-EP
60	-	LB260-EP



Disjoncteurs intelligents à DPÉFT

(fuites à la terre, 30 mA) Protection de l'équipement

Intensité nominale (A)	Unipolaires	Bipolaires
15	LB115-ES	LB215-ES
20	LB120-ES	LB220-ES
25	LB125-ES	LB225-ES
30	LB130-ES	LB230-ES
40	-	LB240-ES
50	-	LB250-ES
60	-	LB260-ES

* Intensité nominale de 22 kA avec un disjoncteur principal de Leviton (se reporter au tableau des valeurs nominales pour en savoir plus).

DISJONCTEURS DE DÉRIVATION

Mécanisme de déclenchement thermomagnétique, 120/240 V c.a., tenue aux courts-circuits de 10 kA*

Disjoncteurs de base



Intensité nominale (A)	Unipolaires	Bipolaires
15	LB115-T	LB215-T
20	LB120-T	LB220-T
25	LB125-T	LB225-T
30	LB130-T	LB230-T
35	-	LB235-T
40	-	LB240-T
45	-	LB245-T
50	-	LB250-T
60	-	LB260-T

* Intensité nominale de 22 kA avec un disjoncteur principal de Leviton (se reporter au tableau des valeurs nominales pour en savoir plus)

Disjoncteurs à DDAA (amorçages d'arc)



Intensité nominale (A)	Unipolaires
15	LB115-AFT
20	LB120-AFT

Disjoncteurs à DDAA/DDFT (mixtes)



Intensité nominale (A)	Unipolaires
15	LB115-DFT
20	LB120-DFT

Disjoncteurs à DDFT (fuites à la terre, 5 mA) Protection du personnel



Intensité nominale (A)	Unipolaires
15	LB115-GFT
20	LB120-GFT
25	LB125-GFT
30	LB130-GFT

Disjoncteurs à DPÉFT (fuites à la terre, 30 mA) Protection de l'équipement



Intensité nominale (A)	Unipolaires
15	LB115-EPT
20	LB120-EPT
25	LB125-EPT
30	LB130-EPT

ACCESSORIES

Matériel de fermeture/verrouillage



Description	N° de catalogue
Dispositif de verrouillage de manette pour les disjoncteurs de dérivation	LBHPL
Dispositif de verrouillage de manette pour les disjoncteurs principaux	LMHPL
Pièces de verrouillage de porte pour les panneaux de distribution intérieurs	LDRLK
Pièces de fermeture de porte pour les panneaux de distribution intérieurs	LDRLA

Accessoires pour panneaux extérieurs avec compteur



Description	N° de catalogue
Emboîtement de conduit de 1 po (2,5 cm)	LHUB1
Emboîtement de conduit de 2 po (5,1 cm)	LHB02
Emboîtement de conduit de 2,5 po (6,4 cm)	LHUB2
Plaque de fermeture	LCLPT
Cinquième mâchoire	L5JAW
Cinquième mâchoire avec neutre	L5JAW-N
Connecteur de mise à la terre	LGDMC
Anneau d'étanchéité	LRING

Cosses et barres de terre/neutre



Description	N° de catalogue
Cosses principales et en passage continu, 6-300	LL630
Cosse de mise à la terre, 6-2/0	LLGND
Cosse de neutre, 6-300	LLNTL
Cosse de phase/neutre côté charge, 14-4	LLPHN
Barre de mise à la terre, 11 positions, 14-4	LGBKT
Barre de neutre, 14-1/0	LNBKT
Cosse en passage continu neutre; 4 à 2/0	LL420



Divers

Description	N° de catalogue
Ensemble d'asservissement/transfert manuel	LITLK
Support équerre en fer pour panneaux encastrés	LBRKT
Autocollants d'identification de circuits (5)	LSTIK
Plaques d'obturation (10)	LFPLT
Protecteurs de bornes pour les disjoncteurs principaux	LTCVR
Bretelle de métallisation	LPBSK
Vis de couvercle (6)	LDCSK



Leviton Canada

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada H9R 1E9
Téléphone : 1-800-469-7890 • Télécopieur : 1-800-563-1853

Visitez notre site Web au : www.leviton.com/loadcenter

© 2020 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés.

Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



TS-020720-tp
CDA 0620