

Borne de recharge CA 9,6 KW série AURORA

TGA-AC-40A

La borne de recharge murale résidentielle de série AURORA de TuroGize est une borne de recharge révolutionnaire qui allie style et fonctionnalité afin de vous faire bénéficier d'une expérience de recharge ultime. Conçue en gardant l'élégance en tête, notre appareil ne se contente pas de compléter votre résidence, mais révolutionne la méthode de recharge de votre véhicule électrique.

Grande compatibilité	Elle recharge toutes les batteries de véhicules électriques et celles des véhicules hybrides rechargeables à l'aide d'un connecteur SAE J1772.
Concept moderne	«Modern Design Red Dot Award» Offerte en 2 couleurs, notre borne de recharge s'agence parfaitement dans tous les environnements résidentiels et ajoute une touche sophistiquée à votre expérience de recharge.
Polyvalence	Montage mural / piédestal Entrée NEMA à prise 14-50P/6-50P
Recharge intelligente	Appli connectée par WiFi, Bluetooth ou Ethernet Télécommande : horaire de recharge, rappel, surveillance en temps réel
Zéro souci	Protection anti-soudure • Protection contre les courants de fuite CCID 20 Homologué CSA et certifié selon les normes les plus strictes
Configuration simple	Nous offrons des pièces de montage faciles à utiliser et une application mobile pour une connexion simple



Modèle	TGA-AC-40A/P1/J1/BK, TGA-AC-40A/P1/J1/WH
Information sur le produit	
Puissance de sortie	9,6KW
Connecteur	SAE J1772 (type 1), 7,5 m
Tension d'entrée	240V CA, 60 Hz
Courant d'entrée	40A
Support	Séparé
Prise	NEMA 14-50P / NEMA 6-50P
Type de réseau	L1+L2+ Mise à la terre
Protection contre les impacts	IK08
Protection électrique	Surintensité, courant résiduel, surtension, mise à la terre, surtension/sous-tension, surfréquence/sous-fréquence, surchauffe
Protection contre les courants de fuite	CCID 20

Borne de recharge CA 9,6 KW série AURORA

TGA-AC-40A

Modèle		TGA-AC-40A/P1/J1/BK, TGA-AC-40A/P1/J1/WH
Environnement		
Température d'exploitation		-35°C ~ 50°C (-31°F ~ 122°F)
Humidité d'exploitation		5 % ~ 95 %
Altitude d'exploitation		<2 000m
Installation		Montage mural/montage sur piédestal
Boîtier		NEMA 4
Interface de l'utilisateur		
Matériau du boîtier		Plastique PC940
Témoins DEL		Vert/jaune/rouge
Communication		WiFi/Ethernet/Bluetooth
OCPP		OCPP 1.6 Json
Lecteur RFID		Mifare ISO/IEC 14443A
Mode de démarrage		APPLI/prêt à l'emploi/RFID
Homologations et normes		
Homologation		UL/FCC/Energy Star
Garantie		3 ans
Général		
Dimensions du produit		344 x 201 x 100 mm (H x L x P)
Dimensions de l'emballage		430 x 330 x 315 mm (H x L x P)
Poids net/brut		6kg/8kg
Emballage externe		Carton

