



WATTI HOME GEN2 6A-48A



La prochaine évolution de la recharge intelligente des véhicules électriques à domicile.

La borne de recharge pour véhicules électriques de niveau 2. Le premier chargeur de véhicules électriques résidentiel sur le marché conçu pour les programmes de réponse à la demande des services publics, avec certification OCPP 1.6 et OpenADR. Charge tout véhicule électrique jusqu'à 40 ampères avec une prise NEMA 14-50P ou jusqu'à 48 ampères avec une installation encastree.

 Inclut un NEMA 14-50P pré-connecté avec kit de connexion fixe optionnel

 Boîtier étanche NEMA Type 4 pour une utilisation intérieure/extérieure

 Connecteur J1772 (NACS disponible)

 Options de câble de 5,5 m (18 pi) ou 7,6 m (25 pi) avec gestion du câble à enroulement

 Compatible avec tous les VE Nord-Américains (connecteur ou adaptateur NACS requis pour Tesla)

 Autorisation sécurisée de l'utilisateur, les sessions ne peuvent être initiées que depuis le compte du propriétaire

 Faites le suivi de vos données de charge et la consommation d'énergie dans l'application

 Commencez/Arrêtez/Planifiez des sessions de recharge avec notre application gratuite :



Electric Avenue



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



Nom du modèle	Watti Home Gen2	
Type d'installation	Montage mural/monté sur piédestal* (*piédestal vendu séparément)	
Sécurité	ETL/cETL (Amérique du Nord)	
Caractéristiques de la puissance		
Entrée AC	Taux d'entrée	Monophasé : 208-240 V
	Connexion de l'entrée AC	L1/L2/GND
	Courant d'entrée	40 A (Prise)/48 A (Encastré)
	Fréquence	60 Hz
Sortie AC	Courant de sortie	Matériel/logiciel réglable : 6 A - 48 A (Préconfiguré à 40 A. 48 A Encastré uniquement)
	Puissance de sortie	11.5 kW à 240 / V 10 kW à 208 V
Interface de sortie	Connecteur de charge AC SAE J1772 (connecteur ou adaptateur NACS en option)	
Interface utilisateur & contrôle		
Affichage	Voyant LED (rouge, vert, bleu)	
Authentification de l'utilisateur	Aucun (mode de branchement et charge) ou sécurisé (autorisation de l'utilisateur par l'application mobile)	
Communication		
Connexion réseau	Wi-Fi/LAN	
Fonction Internet	10M / 100M Base-T	
Fonction Wi-Fi	802.11 b/g/n	
Protocole de facturation	OCPP 1.6 JSON	
Environnement		
Température de fonctionnement	-40°C to 50°C (-40°F to 122°F)	
Température de stockage	-40°C à 70°C (-40°F à 158°F)	
Humidité d'exploitation	Jusqu'à 95 % sans condensation	
Humidité de stockage	5% to 95%	
Altitude	≤ 2 000 m (≤ 6 561 pi)	
Niveau de protection	NEMA 4X / IP 65	
Mécanique		
Dimensions du chargeur	218 mm x 218 mm x 94 mm (8,6 po x 8,6 po x 3,7 po)	
Poids	7 kg (15,4 lbs)	
Longueur du câble	En option 5,5 m (18 pieds) ou 7,6 m (25 pieds)	
Sécurité		
Côté entrée	UVP, OVP, RCD (CCID20), SPD, protection contre les défauts à la terre	
Côté sortie	OCP, OTP, protection contre les défauts du pilote de contrôle	
Protocole	OTP, détection de soudage par relais, autotest CCID, détection de défauts de fonction MCU	
Réglementation		
Certificates	UL2594, UL2231-1/-2, FCC	
Configurations & numéros de pièces disponibles		
Chargeur noir, câble de 5,5 m (18 pieds)	EAWHG248-18WIOPLBL	
Chargeur noir, câble de 7,6 m (25 pieds)	EAWHG248-25WIOPLBL	
Chargeur blanc, câble de 5,5 m (18 pieds)	EAWHG248-18WIOPLWH	
Chargeur blanc, câble de 7,6 m (25 pieds)	EAWHG248-25WIOPLWH	