

Fiche Produit

Spécifications



Mini-disjoncteur, QO, 30 A, 1 pôle, 120/240 VCA, 10 kA, module d'extension (plug-in)

QO130

Principal

Produit	Disjoncteur miniature
Gamme	QO
Courant nominal	30 A
Voltage Rating	120/240 V CA 120 V CA
Type de montage	Kit enfichable
Nombre de pôles	1P
Circuit Breaker Type	Standard
Calibres	HACR nominal
Electrical Connection	Pressure plate

Complémentaire

Interrupt Rating	10 kAà 120/240 V CA 10 kAà 120 V CA
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	4 N.m
Hauteur	76 mm
Largeur	19 mm
Profondeur	74 mm
Poids net	0,136 kg

Environnement

Certifications	listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	7,62 cm
Largeur de l'emballage 1	1,778 cm
Longueur de l'emballage 1	8,382 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids de l'emballage (Kg)	122,47 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,382 cm
Largeur de l'emballage 2	1,778 cm
Longueur de l'emballage 2	19,558 cm
Poids de l'emballage 2	1,256 kg
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	20,828 cm
Largeur de l'emballage 3	17,78 cm
Longueur de l'emballage 3	43,942 cm
Poids de l'emballage 3	12,814 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Comment évaluons-nous la durabilité des produits >

Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	18
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit
Use Better	
Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Oui
directive RoHS de l'UE	National Electrical Code (NECMD)
Numéro SCIP	Af42fb01-813d-40c0-ae28-b8b3299dbc99
Régulation REACH	Déclaration REACH
Status sur la présence d"halogène	Produit sans halogène
Use Again	
Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	Non
Label DEEE	 Le produit doit être mis au rebut sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne doit jamais se retrouver dans des poubelles

Image of product / Alternate images

Alternative

Technical Benefits

Thermal Magnetic Breaker



Miniature circuit breaker rated at 30A



Protects against overloads and short-circuits



Easy plug on circuit breaker that's compatible with Square D™ QO Loadcenters



The current capacity that this circuit breaker is able to interrupt before breaking is 10kA



Quickly identify tripped breakers with our Visi-Trip indicator



Compatible with QO electrical panels and CSEDs with 1 space



Compatible products

QO 30 Amp Single Pole Circuit Breaker

MFG Model Number: QO130CP





Compatible with Square D QO electrical panels, CSED with 1 Space



HLO1CP



QOTH1CP



4

Life Is On | Schneider Electric

20 nov. 2025