

Fiche Produit

Spécifications



Disjoncteur fermé, QO canadien, bipolaire, monophasé, 60 A, NEMA3R, protection défauts la terre, non métallique, 120/240 V (spa uniquement)

CQOE260GFINM

Principal

Product Type	Enclosed circuit breaker
Range of Product	QO
Load Center Type	Disjoncteur principal

Complémentaire

Current Rating	60 A
Interrupt Rating	10 kA
Number of Phases	1 phase
Enclosure Rating	NEMA 3R. pour extérieure.
Breaker Compatibility	Disjoncteur.QO-GFI.2P.
Product Certifications	CULus
Wiring Configuration	3-wire
Electrical Connection	Cosses
Surface Finish	Baked enamel Gris
Voltage Rating	120/240 V CA
Tightening Torque	Couverture: 20 lb.in
Box Number	1NM
Enclosure Material	Non métallique
Enclosure Type	Boîtier
Height	223 mm
Width	166 mm
Depth	73 mm

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	13,716 cm
Largeur de l'emballage 1	20,574 cm
Longueur de l'emballage 1	26,162 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,148 kg
Type d'emballage 2	CAR

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	26,416 cm
Largeur de l'emballage 2	32,766 cm
Longueur de l'emballage 2	51,054 cm
Poids de l'emballage 2	11,186 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	9 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	8 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better

🔧 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
directive RoHS de l'UE	Conforme Aux D'Exonération
Règlement REACH	La référence contient des substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuil

Use Longer

🕒 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	Non