

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D



Interrupteur de sécurité, usage général, fusible, 400 A, 120/240 V CA, 2 pôles, neutre solide, NEMA 1

CD225N

Principal

Type de produit ou de composant	Interrupteur de sécurité unidirectionnel
Nom de la série	General duty

Complémentaire

[In] courant nominal	400 A
Composition du dispositif	Neutre (installé en usine)
Type de dispositif de sectionnement	Fusible de déconnexion
Courant de court-circuit	100 kA maximum Cartouche
Montage de l'appareil	En saillie
Nombre de pôles	2
Raccordement électrique	Cosses
[Ue] tension de fonctionnement nominale	.120/240 V..CA.
Calibre AWG	.AWG 1/0...750 kcmil..Cuivre ou aluminium.
Couple de serrage	38,4 N.m (AWG 1/0...750 kcmil) 38,4 N.m (2 x AWG 1/0...2 x 300 kcmil)
Hauteur	1146,05 mm
Largeur	631,95 mm
Profondeur	225,55 mm

Environnement

Certifications de produits	CSA
Degré de protection NEMA	.NEMA 1..Acier galvanisé.

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	28,2 cm
Largeur de l'emballage 1	66,3 cm
Longueur de l'emballage 1	120,4 cm
Poids de l'emballage (Kg)	48,08 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	2

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Hauteur de l'emballage 2	101,6 cm
Largeur de l'emballage 2	91,44 cm
Longueur de l'emballage 2	121,92 cm
Poids de l'emballage 2	105,328 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Comment évaluons-nous la durabilité des produits >

 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone du cycle de vie total	849 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fabrication [A1 à A3]	245 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de distribution [A4]	122 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'installation [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase d'utilisation [B2, B3, B4, B6]	365 kg CO2 eq.
Empreinte carbone de la phase de fin de vie [C1 à C4]	117 kg CO2 eq.
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Numéro SCIP	D0bd462c-e622-40b4-9939-dbd8b5850181
directive RoHS de l'UE	Conforme Aux D'Exonération
Règlement REACH	La référence contient des substances extrêmement préoccupantes au-dessus du seuil
Status sur la présence d"halogène	Produit de pièces en plastique sans halogène
Sans PVC	Oui

Use Longer

 Prolongation de vie	
Réparation	Non

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Potentiel de recyclabilité, en %	90
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	Non